












					Załącznik nr 8		
	Spis mebli						
	Sala wielofunkcyjna - wariant I						
lp.	nazwa		wymiar (axbxh)	ilość	rysunek		
1	Krzesło konferencyjne, dostawne, tapicerowane, z podłokietnikami, z pulpitem, o wymiarach: - o Szerokość sklejki oparcia 425 mm - o Szerokość sklejki siedziska 430 mm - o Głębokość sklejki siedziska 400 mm - o Szerokość sklejki pulpitu 350mm - o Głębokość sklejki pulpitu 280 mm - o Wysokość pulpitu liczona od siedziska 225 mm - o Szerokość całkowita 566 mm – liczona od końca krawędzi zewnętrznych nóg - o Wysokość całkowita (liczona do krawca oparcia) - 805 mm - o Głębokość całkowita – 545 mm (bez pulpitu) - o Kat nachylenia między siedziskiem a oparciem to 102 stopni. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 2% podanych wartości. Krzesło powinno posiadać: • Konstrukcja w kształcie odwróconej litery „V”, nogi wykonane z rur stalowych o średnicy 22 mm i grubości ścianki min 2 mm, rama oparcia wykonana z rur stalowych o średnicy 20 mm i grubości ścianki min 2,5 mm, wszystkie połączenia konstrukcji ramy spawane. • Siedzisko i oparcie wykonane jako niezależne formatki sklejkowe, siedzisko o grubości sklejki min 8,5 mm, oparcie o grubości sklejki min 10,5 mm, wykonane ze sklejki bukowej • Tapicerowane poduszki siedziska i oparcia • Stelaż krzesła chromowany, oparcie połączone z ramą za pomocą 4 śrub stalowych, • Siedzisko łączone z ramą za pomocą tworzywowego łącznika i 4 śrub stalowych, umożliwiającego uchylenie siedziska do pionu. • Zamawiający wymaga możliwości podnoszenia frontowej części siedziska. • Pulpit umieszczony z prawej lub lewej strony krzesła, montowany do ramy krzesła, • Pulpit składający się z rury stalowej ∅ 22 mm chromowanej i blatu wykonanego ze sklejki bukowej o grubości min 10,5 mm. • Pulpit ruchomy w 2 płaszczyznach, z możliwością całkowitego demontażu nie dopuszczającego się pulpitu z płyty wiórowej. • Krzesło musi posiadać fabrycznie zamontowany mechanizm do łączenia w rzędy za pomocą stalowego łącznika (trzpień i główka), z funkcją • Krzesło wyposażone dodatkowo w składane podłokietniki, zamontowane do oparcia krzesła • Podłokietnik stalowy z nakładką tworzywową a o wymiarach 22,5x3,5 cm • Krzesło przystosowane do szafkowania do 10 szt w skupku. • Wymagany uchwyt w oparciu, umożliwiający przenoszenie krzesła trzymając go jedną ręką. Tapicerka musi otaczać uchwyt z 3 stron, stopki przegubowe do powierzchni twardych – parkiety, wymagane zakończenie filcowe, Tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż : □ Skład – 100% poliester □ Gramatura – 260 g/m2 □ Odporność na ścieranie – 50 000 cykli Martindala – według EN ISO 12947-2 □ Trudność zapalenia – papieros i zapalka – według EN 1021 P1&2 Krzesło musi posiadać potwierdzenie spełnienia atestów : - wytrzymałości łącznika krzesel zgodnie z EN 14703:2007 - higieniczności - wytrzymałości zgodnie z PN EN 1022:2007			tkanina Lucy LC092 / sklejka buk 2.007	92	rys. 1	



2	Krzesełko konferencyjne, dostawne, tapicerowane, z podłokietnikami, o wymiarach: o Szerokość skłowej oparcia 425 mm o Szerokość skłowej siedziska 430 mm o Głębokość skłowej siedziska 400 mm o Szerokość całkowita 566 mm – liczona od końca krawędzi zewnętrznych nóg o Wysokość całkowita (liczona do krawędzi oparcia) – 805 mm o Głębokość całkowita – 545 mm o Kat nachylenia między siedziskiem a oparciem to 102 stopni. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 2% podanych wartości. Krzesełko powinno posiadać: • Konstrukcja w kształcie odwróconej litery „V”, nogi wykonane z rur stalowych o średnicy 22 mm i grubości ścianki min 2 mm, rama oparcia wykonana z rur stalowych o średnicy 20 mm i grubości ścianki min 2,5 mm, wszystkie połączenia konstrukcji ramy spawane. • Siedzisko i oparcie wykonane jako niezależne formatki sklejowe, siedzisko o grubości skłowej min 8,5 mm, oparcie o grubości skłowej min 10,5 mm, wykonane ze skłowej bukowej • Tapicerowane poduszki siedziska i oparcia • Stelaż krzesła chromowany. • Oparcie połączone z ramą za pomocą 4 śrub stalowych. • Siedzisko połączone z ramą za pomocą tworzywowego łącznika i 4 śrub stalowych, umożliwiającego uchylenie siedziska do pionu. Zamawiający wymaga możliwości podnoszenia frontowej części siedziska. z funkcją zamykania w sposób trwały i zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. • Krzesło musi posiadać fabrycznie zamontowany mechanizm do łączenia w rzędy za pomocą stalowego łącznika (trzpień i główka) , • Krzesło wyposażone dodatkowo w składane podłokietniki, zamontowane do oparcia krzesła • Krzesło przystosowane do sztapkowania do 10 szt w skłupku. • Wymagany uchwyt w oparciu, umożliwiający przenoszenie krzesła trzymając go jedną ręką. Tapicerka musi otaczać uchwyt z 3 stron. • Stopki przegubowe do powierzchni twardych – parkiety. Wymagane zakończenie filcowe. Tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż : □ Skład – 100% poliester □ Gramatura – 250 g/m² □ Odporność na ścieranie – 50 000 cykli Martindale’a – według EN ISO 12947-2 □ Trudnopalność – papieros i zapalnik – według EN 1021 P1A2 Krzesełko musi posiadać potwierdzenie spełnienia atestów : - higieniczności - wytrzymałości łącznika krzeseł zgodnie z EN 14703:2007- wytrzymałości zgodnie z PN EN 1022:2007		tkanina Lucy LC092 / skłejka buk 2.007	92	rys. 1
3	Caddy mobilne na kółkach, dwa z nich posiadają hamulec, wymiary szerokość 55 cm, wysokość 102 cm, głębokość 57,5 cm. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus wykonany z płyty grubości 18 i 25 mm. Posiada prosty syetm prowadzenia okablowania. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym		55x57,5x102	1	rys. 3
4	Stół mobilny z uchylnym blatem o wymiarach 160x80 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Stelaż stołu z rurek chromowanych. Konstrukcja stelaża pozwala na złożenie blatu do pozycji pionowej poprzez obrót elementu podpierającego blat. Stolik wyposażony jest w 4 kółka w tym 2 z hamulcem.		160x80x75	14	rys. 4
5	Blat łączący - naroztnik 90st, blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty grubości 25 mm, o wymiarach 80x80 cm, ¼ kola. Łączenie z blatami głównymi na zasadzie dodatkowych łączników rozłącznych – męski żeński. Dla polepszenia połączenia blat musi posiadać dodatkowe, chromowane elementy metalowe widoczne na górnej powierzchni blatu, którymi wspiera się na blatach głównych. Widok elementów dodatkowych na obrazku		80x80	2	rys. 4
6	Łącznik metalowy do blatów stołów (komplet)	-		15	rys. 4
7	Stolik okrągły z pneumatyczną regulacją wysokości w zakresie 72-111cm, blat okrągły o średnicy 80 cm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Stelaż stołka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stolik wyposażony jest w 4 kółka z hamulcem.		fi=80, h=72-111	8	rys. 4
8	Siedzisko w kształcie węża w całości tapicerowane Stopki ze stali nierdzewnej zapobiegające rysowaniu powierzchni: 6 stopek. Rama mebla wykonana z kilku rodzajów drewna: skłejki, drewna iglastego, liściastego i płyty Obicie piankowe. Boki obite dwoma rodzajami pianki polieterowej: spodnia pianka o gr.25mm i gęstości 50kg/m3, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m3. Górna część mebla obita pianką spodnią pianką o gr.50 mm i gęstości 50kg/m3, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m3. Tapicerka Tkanina Gaja odporności na ścieranie 50.000 cykli Martindale'a, Skład: 100% wełna. Waga: 373g/m2. Atest niepalności: EEN 1021-1 oraz 1021-2 Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (chrom, ołów. Produktowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałów użytych do produkcji, % materiałów odzyskiwanych w czasie procesu produkcyjnego oraz % materiałów nadających się do recyklingu po zakończeniu użytkowania produktu		247x45x50, tkanina Gaja 2023	2	rys. 4
9	Siedzisko w kształcie wijącego się węża, w całości tapicerowane Struktura Stopki ze stali nierdzewnej zapobiegające rysowaniu powierzchni. Siedzisko w kształcie węża: 6 stopek, siedzisko falowane: 4 stopek. Rama mebla wykonana z kilku rodzajów drewna: skłejki, drewna iglastego, liściastego i płyty Obicie piankowe. Boki obite dwoma rodzajami pianki polieterowej: spodnia pianka o gr.25mm i gęstości 50kg/m3, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m3. Górna część mebla obita pianką spodnią pianką o gr.50 mm i gęstości 50kg/m3, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m3. Tapicerka Tkanina Gaja odporności na ścieranie 50.000 cykli Martindale'a, Skład: 100% wełna. Waga: 373g/m2. Atest niepalności: EEN 1021-1 oraz 1021-2 Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (chrom, ołów. Produktowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałów użytych do produkcji, % materiałów odzyskiwanych w czasie procesu produkcyjnego oraz % materiałów nadających się do recyklingu po zakończeniu użytkowania produktu		247x45x50, tkanina Gaja 2021	2	rys. 4



Galeria				
lp.	nazwa	wymiar (axbxbh)	ilość	
1	Siedzisko proste falowane górą i dołem, w całości tapicerowane Struktura Stopki ze stali nierdzewnej zapobiegające rysowaniu powierzchni. Siedzisko w kształcie węża: 6 stopiek, siedzisko falowane: 4 stopki. Rama mebla wykonana z kilku rodzajów drewna: sklejki, drewna iglastego, liściastego i płyty Obicie piankowe. Boki obite dwoma rodzajami pianki polieterowej: spodnia pianka o gr.25mm i gęstości 50kg/m3, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m3. Górna część mebla obita pianką spodnią pianką o gr.50 mm i gęstości 50kg/m3, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m3. Tapicerka Tkanina Gaja odporności na ścieranie 50.000 cykli Martindale'a, Skład: 100% wełna. Waga: 373g/m2. Atest niepalności: EEN 1021-1 oraz 1021-2 Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (chrom, ołów, Produkowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałó użytych do produkcji, % materiałów odzyskiwanych w czasie procesu produkcyjnego oraz % materiałów nadających się do recyklingu po zakończeniu uż	 247x48x47, tkanina Gaja 2023	2	rys. 6
2	Siedzisko proste falowane górą i dołem, w całości tapicerowane Struktura Stopki ze stali nierdzewnej zapobiegające rysowaniu powierzchni. Siedzisko w kształcie węża: 6 stopiek, siedzisko falowane: 4 stopki. Rama mebla wykonana z kilku rodzajów drewna: sklejki, drewna iglastego, liściastego i płyty Obicie piankowe. Boki obite dwoma rodzajami pianki polieterowej: spodnia pianka o gr.25mm i gęstości 50kg/m3, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m3. Górna część mebla obita pianką spodnią pianką o gr.50 mm i gęstości 50kg/m3, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m3. Tapicerka Tkanina Gaja odporności na ścieranie 50.000 cykli Martindale'a, Skład: 100% wełna. Waga: 373g/m2. Atest niepalności: EEN 1021-1 oraz 1021-2 Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (chrom, ołów, Produkowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałó użytych do produkcji, % materiałów odzyskiwanych w czasie procesu produkcyjnego oraz % materiałów nadających się do recyklingu po zakończeniu uż	 247x48x47, tkanina Gaja 2021	1	rys. 6
Holl 1.1				
lp.	nazwa	wymiar (axbxbh)	ilość	
1	Sofa, moduł 1-osobowy, o wymiarach: szerokość całkowita 696 mm, głębokość całkowita 500 mm. Wysokość siedziska 400 mm. Kąt rozwarcia pomiędzy frontem podstawy i podłożem 73 stopnie. Boki siedziska wykonane z czarnej płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Oskrzyznia wykonana z płyty wiórowej grubości 18 i 10 mm, płyta siedziska grubości 18 mm. Górna część siedziska zaokrąglona z obu strony o promieniu R 40mm. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Stopki wysokości 5 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 37,5-40,5 kg/m3 Możliwość odchylenia od podanych wymiarów 2 %	 70x50x40 F04	2	rys.1
2	Sofa z oparciem, o wymiarach: szerokość całkowita 696 mm, głębokość całkowita (z oparciem) 763 mm, wysokość całkowita 736 mm. Wysokość oparcia części tapicerowanej 235 mm. Wysokość siedziska 400 mm. Kąt rozwarcia pomiędzy oparciem i siedziskiem to 110 stopni. Boki siedziska przechodzące w boki oparcia, wykonane z czarnej płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Oskrzyznia wykonana z płyty wiórowej grubości 18 i 10 mm, płyta siedziska grubości 18 mm. Górna część siedziska zaokrąglona z obu strony o promieniu R 40mm. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Siedzisko i oparcie wykonane z osobnych elementów nie stykających się ze sobą, pozostawiając przestrzeń na cyrkulację powietrza, łączone bokami z płyty melaminowej. Stopki wysokości 5 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 37,5-40,5 kg/m3. Sofa bez podłokietników. Możliwość odchylenia od podanych wymiarów 2 %	 70x50x40 F04	2	rys.1
3	Sofa łącznik ¼ kola, o wymiarach: szerokość całkowita 824 mm, głębokość siedziska 500 mm, wysokość całkowita 400 mm. Boki siedziska wykonane z czarnej płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Oskrzyznia wykonana z płyty wiórowej grubości 18 mm, płyta siedziska grubości 18 mm. Górna część siedziska zaokrąglona z obu strony o promieniu R 40mm. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Przekrój boczny sofy w kształcie trapezu, zważany ku dołowi w części frontowej. Wewnętrzny promień zakrzywienia elementu to R 300 mm, zewnętrzny promień zakrzywienia to R 800mm. Stopki wysokości 5 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 37,5-40,5 kg/m3 Możliwość odchylenia od podanych wymiarów 2 %	 82x50x40 F11	2	rys.1
4	Sofa o wymiarach: szerokość całkowita 1392 mm, głębokość całkowita 500 mm. Wysokość siedziska 400 mm. Kąt rozwarcia pomiędzy frontem podstawy i podłożem 73 stopnie. Boki siedziska wykonane z czarnej płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Oskrzyznia wykonana z płyty wiórowej grubości 18 i 10 mm, płyta siedziska grubości 18 mm. Górna część siedziska zaokrąglona z obu strony o promieniu R 40mm. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Stopki wysokości 5 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 37,5-40,5 kg/m3 Możliwość odchylenia od podanych wymiarów 2 %	 139x50x40 F04	2	rys.1
5	Sofa łącznik zewnętrzny 90°, o wymiarach: szerokość całkowita 570 mm, głębokość siedziska 500 mm, wysokość całkowita 400 mm. Boki siedziska wykonane z czarnej płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Oskrzyznia wykonana z płyty wiórowej grubości 18 mm, płyta siedziska grubości 18 mm. Górna część siedziska zaokrąglona z obu strony o promieniu R 40mm. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Przekrój boczny sofy w kształcie trapezu, zważany ku dołowi w części frontowej. Wewnętrzny promień zakrzywienia elementu to R 50 mm, zewnętrzny promień zakrzywienia to R 550mm. Stopki wysokości 5 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 37,5-40,5 kg/m3 Możliwość odchylenia od podanych wymiarów 2 %	 57x50x40 F11	2	rys.1





6	Sofa łącznik 1/2 koła, o wymiarach: szerokość całkowita 1258 mm, głębokość siedziska 500 mm, wysokość całkowita 400 mm. Boki siedziska wykonane z czarnej płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Oskrzynia wykonana z płyty wiórowej grubości 18 mm, płyta siedziska grubości 18 mm. Górna część siedziska zaokrąglona z obu strony o promieniu R 40mm. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Przekrój boczny sofy w kształcie trapezu, zwężany ku dołowi w części frontowej. Zewnętrzny promień zakrzywienia elementu to R 629mm. Stopki wysokości 5 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 37,5-40,5 kg/m3 Możliwość odchylenia od podanych wymiarów 2 %	 126x50x40 F11	2	rys.1
Sala 1.19 - kawiarnia				
lp.	nazwa	wymiar (axbxbh)	ilość	
1	Kanapa z oparciem kwadratowym prawym Struktura bazy: Dwa moduły składowe. Moduł podstawowy o wysokości 430mm. Moduł służący jako oparcie/ podłokietnik może być dodany aby uzyskać wysokość 720mm. Możliwość wyboru białej trwałego łączenia lub rozdzielnego łączenia elementów. Każdy moduł podstawowy posiada 4 okrągłe, nieręgułowane stopki o śr. 90mm z tworzywa ABS, malowane na metaliczny kolor Narozniki modułów dolnych wykonane są z drewna iglastego pochodzącego z lasów podlegających zrównoważonej gospodarce leśnej (udokumentowane certyfikatem PEFC). Struktura siedziska: Wykonane z wysokiej sprężystej pianki PU. Grubość pianki 100mm, a dla wymiaru 60 mm. Gęstość pianki 40 kg/m3. Podłokietnik Podłokietnik w kształcie litery L, wykonany z płyty OSB, tapicerowanej pianką PU o gęstości (46kg/m3) Łączenie elementów możliwe dzięki metalowej płycie połączonej z ramą modułu W przypadku rozdzielnego łączenia elementów podłokietnik może być umieszczony w każdym miejscu na górze modułu podstawowego o głębokości 85 lub 120 cm Tapicerka Boki wykładane pianką o grubości 10mm. Pomiędzy siedziskiem a tapicerką wyłożona jest warstwa bawełnianego filcu. Tapicerowana tkaniną Fame o podwyższonej odporności na ścieranie (160.000 cykli Martindale'a.) Skład: 95% wełna, 5% poliamid Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (rtęć, ołów) Produktowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałów użytych do produkcji, % materiałów Produkt posiada certyfikat ergonomiczny EN 1335-1 to 3 oraz EN ISO 9241-5	 120x120x43, tkanina Fame s.8008/ op.8015	1	rys.2
2	Kanapa z oparciem kwadratowym prawym Struktura bazy: Dwa moduły składowe. Moduł podstawowy o wysokości 430mm. Moduł służący jako oparcie/ podłokietnik może być dodany aby uzyskać wysokość 720mm. Możliwość wyboru białej trwałego łączenia lub rozdzielnego łączenia elementów. Każdy moduł podstawowy posiada 4 okrągłe, nieręgułowane stopki o śr. 90mm z tworzywa ABS, malowane na metaliczny kolor Narozniki modułów dolnych wykonane są z drewna iglastego pochodzącego z lasów podlegających zrównoważonej gospodarce leśnej (udokumentowane certyfikatem PEFC). Struktura siedziska: Wykonane z wysokiej sprężystej pianki PU. Grubość pianki 100mm, a dla wymiaru 60 mm. Gęstość pianki 40 kg/m3. Podłokietnik Podłokietnik w kształcie litery L, wykonany z płyty OSB, tapicerowanej pianką PU o gęstości (46kg/m3) Łączenie elementów możliwe dzięki metalowej płycie połączonej z ramą modułu W przypadku rozdzielnego łączenia elementów podłokietnik może być umieszczony w każdym miejscu na górze modułu podstawowego o głębokości 85 lub 120 cm Tapicerka Boki wykładane pianką o grubości 10mm. Pomiędzy siedziskiem a tapicerką wyłożona jest warstwa bawełnianego filcu. Tapicerowana tkaniną Fame o podwyższonej odporności na ścieranie (160.000 cykli Martindale'a.) Skład: 95% wełna, 5% poliamid Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (rtęć, ołów) Produktowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałów użytych do produkcji, % materiałów Produkt posiada certyfikat ergonomiczny EN 1335-1 to 3 oraz EN ISO 9241-5	 120x120x43, tkanina Fame s.8010 / op.8002	1	rys.2



3	Pufa kwadratowa z oparciem prawym Struktura bazy: Dwa moduły składowe. Moduł podstawowy o wysokości 430mm. Moduł służący jako oparcie/ podłokietnik może być dodany aby uzyskać wysokość 720mm. Możliwość wyboru bądź trwałego łączenia lub rozdzielnego łączenia elementów. Każdy moduł podstawowy posiada 4 okrągłe, nieregulowane stopki o śr. 90mm z tworzywa ABS, malowane na metaliczny kolor Narozniki modułów dolnych wykonane są z drewna iglastego pochodzącego z lasów podlegających zrównoważonej gospodarce leśnej (udokumentowane certyfikatem PEFC). Struktura siedziska: Wykonane z wysoce sprężystej pianki PU. Grubość pianki 100mm, a dla wymiaru 60 mm. Gęstość pianki 40 kg/m³. Podłokietnik Podłokietnik w kształcie litery L, wykonany z płyty OSB, tapicerowanej pianką PU o gęstości (46kg/m³) Łączenie elementów możliwe dzięki metalowej płycie połączonej z ramą modułu W przypadku rozdzielnego łączenia elementów podłokietnik może być umieszczony w każdym miejscu na górze modułu podstawowego o głębokości 85 lub 120 cm Tapicerka Boki wykładane pianką o grubości 10mm. Pomiedzy siedziskiem a tapicerką wyłożona jest warstwa bawełnianego filcu. Tapicerowana tkaniną Fame o podwyższonej odporności na ścieranie (160.000 cykli Martindale'a.) Skład: 95% wełna, 5% poliamid Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (chrom, ołów, Produkowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałów użytych do produkcji, % materiałów Produkt posiada certyfikat ergonomiczny EN 1335-1 to 3 oraz EN ISO 9241-5	 120x120x43, tkanina Fame s.8010 / op.8015	1	rys.2
4	Pufa kwadratowa z oparciem lewym Struktura bazy: Dwa moduły składowe. Moduł podstawowy o wysokości 430mm. Moduł służący jako oparcie/ podłokietnik może być dodany aby uzyskać wysokość 720mm. Możliwość wyboru bądź trwałego łączenia lub rozdzielnego łączenia elementów. Każdy moduł podstawowy posiada 4 okrągłe, nieregulowane stopki o śr. 90mm z tworzywa ABS, malowane na metaliczny kolor Narozniki modułów dolnych wykonane są z drewna iglastego pochodzącego z lasów podlegających zrównoważonej gospodarce leśnej (udokumentowane certyfikatem PEFC). Struktura siedziska: Wykonane z wysoce sprężystej pianki PU. Grubość pianki 100mm, a dla wymiaru 60 mm. Gęstość pianki 40 kg/m³. Podłokietnik Podłokietnik w kształcie litery L, wykonany z płyty OSB, tapicerowanej pianką PU o gęstości (46kg/m³) Łączenie elementów możliwe dzięki metalowej płycie połączonej z ramą modułu W przypadku rozdzielnego łączenia elementów podłokietnik może być umieszczony w każdym miejscu na górze modułu podstawowego o głębokości 85 lub 120 cm Tapicerka Boki wykładane pianką o grubości 10mm. Pomiedzy siedziskiem a tapicerką wyłożona jest warstwa bawełnianego filcu. Tapicerowana tkaniną Fame o podwyższonej odporności na ścieranie (160.000 cykli Martindale'a.) Skład: 95% wełna, 5% poliamid Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (chrom, ołów, Produkowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałów użytych do produkcji, % materiałów Produkt posiada certyfikat ergonomiczny EN 1335-1 to 3 oraz EN ISO 9241-5	 120x120x43, tkanina Fame s.8015 / op.8009	1	rys.2
5	Kanapa bez oparcia Struktura bazy: Moduł podstawowy o wysokości 430mm. Moduł podstawowy posiada 4 okrągłe, nieregulowane stopki o śr. 90mm z tworzywa ABS, malowane na metaliczny kolor Narozniki modułów dolnych wykonane są z drewna iglastego pochodzącego z lasów podlegających zrównoważonej gospodarce leśnej (udokumentowane certyfikatem PEFC). Struktura siedziska: Wykonane z wysoce sprężystej pianki PU. Grubość pianki 100mm, a dla wymiaru 60 mm. Gęstość pianki 40 kg/m³. Podłokietnik Podłokietnik w kształcie litery L, wykonany z płyty OSB, tapicerowanej pianką PU o gęstości (46kg/m³) Łączenie elementów możliwe dzięki metalowej płycie połączonej z ramą modułu W przypadku rozdzielnego łączenia elementów podłokietnik może być umieszczony w każdym miejscu na górze modułu podstawowego o głębokości 85 lub 120 cm Tapicerka Boki wykładane pianką o grubości 10mm. Pomiedzy siedziskiem a tapicerką wyłożona jest warstwa bawełnianego filcu. Tapicerowana tkaniną Fame o podwyższonej odporności na ścieranie (160.000 cykli Martindale'a.) Skład: 95% wełna, 5% poliamid. Waga: 450g/m². Atest niepalności: EEN 1021-1 oraz 1021-2 Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (rtęć, ołów) Produkowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałów użytych do produkcji, % materiałów Produkt posiada certyfikat ergonomiczny EN 1335-1 to 3 oraz EN ISO 9241-5	 85x85x43, tkanina Fame 8008	1	rys.2

6	Pufa mała kwadratowa bez oparcia Struktura bazy: Moduł podstawowy o wysokości 430mm. Każdy moduł podstawowy posiada 4 okrągłe, nieregulowane stopki o śr. 90mm z tworzywa ABS, malowane na metaliczny kolor Narozniki modułów dolnych wykonane są z drewna iglastego pochodzącego z lasów podlegających zrównoważonej gospodarce leśnej (udokumentowane certyfikatem PEFC). Struktura siedziska: Wykonane z wysoce sprężystej pianki PU. Grubość pianki 100mm, a dla wymiaru 60 mm. Gęstość pianki 40 kg/m³. Tapicerka Boki wykładane pianką o grubości 10mm. Pomiedzy siedziskiem a tapicerką wyłożona jest warstwa bawełnianego filcu. Tapicerowana tkaniną Fame o podwyższonej odporności na ścieranie (160.000 cykli Martindale'a.) Skład: 95% wełna, 5% poliamid. Waga: 450g/m². Atest niepalności: EEN 1021-1 oraz 1021-2 Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (chrom, ołów, Produkowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałów użytych do produkcji, % materiałów odzyskiwanych w czasie procesu produkcyjnego oraz % materiałów nadających się do recyklingu po zakończeniu uż Produkt posiada certyfikat ergonomiczny EN 1335-1 to 3 oraz EN ISO 9241-5		42,5x42,5x43, tkanina Fame 8015	1	rys.2
7	Pufa mała kwadratowa bez oparcia Struktura bazy: Moduł podstawowy o wysokości 430mm. Każdy moduł podstawowy posiada 4 okrągłe, nieregulowane stopki o śr. 90mm z tworzywa ABS, malowane na metaliczny kolor Narozniki modułów dolnych wykonane są z drewna iglastego pochodzącego z lasów podlegających zrównoważonej gospodarce leśnej (udokumentowane certyfikatem PEFC). Struktura siedziska: Wykonane z wysoce sprężystej pianki PU. Grubość pianki 100mm, a dla wymiaru 60 mm. Gęstość pianki 40 kg/m³. Tapicerka Boki wykładane pianką o grubości 10mm. Pomiedzy siedziskiem a tapicerką wyłożona jest warstwa bawełnianego filcu. Tapicerowana tkaniną Fame o podwyższonej odporności na ścieranie (160.000 cykli Martindale'a.) Skład: 95% wełna, 5% poliamid. Waga: 450g/m². Atest niepalności: EEN 1021-1 oraz 1021-2 Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (chrom, ołów, Produkowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałów użytych do produkcji, % materiałów odzyskiwanych w czasie procesu produkcyjnego oraz % materiałów nadających się do recyklingu po zakończeniu uż Produkt posiada certyfikat ergonomiczny EN 1335-1 to 3 oraz EN ISO 9241-5		42,5x42,5x43, tkanina Fame 8010	1	rys.2
8	Stolik okolicznościowy okrągły, stelaż chrom blat wykonany ze sklejki z drewna liściastego, z widoczną strukturą usłojenia na krawędzi. Górna część blatu łomionowa dębem modyfikowanym w kolorze Oak. Stolik wyposażony w stopki z transparentnego tworzywa, które zapobiegają rysowaniu podłogi przez stelaż. Struktura Stopki ze stali nierdzewnej zapobiegające rysowaniu powierzchni. Siedzisko w kształcie węża: 6 stopiek, siedzisko łalowane: 4 stopki. Rama mebla wykonana z kilku rodzajów drewna: sklejki, drewna iglastego, liściastego i płyty Tapicerka Tkanina Fame o podwyższonej odporności na ścieranie (160.000 cykli Martindale'a.) Skład: 95% wełna, 5% poliamid. Waga: 450g/m². Atest niepalności: EEN 1021-1 oraz 1021-2 Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (chrom, ołów, Produkowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałów użytych do produkcji, % materiałów odzyskiwanych w czasie procesu produkcyjnego oraz % materiałów nadających się do recyklingu po zakończeniu uż		f=42, h=60 blat Oak	4	rys.2
9	Siedzisko w kształcie wijącego się węża, w całości tapicerowane Struktura Stopki ze stali nierdzewnej zapobiegające rysowaniu powierzchni. Siedzisko w kształcie węża: 6 stopiek, siedzisko łalowane: 4 stopki. Rama mebla wykonana z kilku rodzajów drewna: sklejki, drewna iglastego, liściastego i płyty Obicie piankowe. Boki obite dwoma rodzajami pianki polieterowej: spodnia pianka o gr.25mm i gęstości 50kg/m³, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m³. Górna część mebla obita pianką spodnią pianką o gr.50 mm i gęstości 50kg/m³, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m³. Tapicerka Tkanina Fame o podwyższonej odporności na ścieranie (160.000 cykli Martindale'a.) Skład: 95% wełna, 5% poliamid. Waga: 450g/m². Atest niepalności: EEN 1021-1 oraz 1021-2 Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (chrom, ołów, Produkowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałów użytych do produkcji, % materiałów odzyskiwanych w czasie procesu produkcyjnego oraz % materiałów nadających się do recyklingu po zakończeniu uż		247x45x50, tkanina Fame 8002	1	rys.2

10	Siedzisko w kształcie węża w całości tapicerowane Stopki ze stali nierdzewnej zapobiegające rysowaniu powierzchni: 6 stopiek. Rama mebla wykonana z kilku rodzajów drewna: sklejki, drewna iglastego, liściastego i płyty Obicie piankowe. Boki obite dwoma rodzajami pianki polieterowej: spodnia pianka o gr.25mm i gęstości 50kg/m3, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m3. Górna część mebla obita pianką spodnią pianką o gr.50 mm i gęstości 50kg/m3, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m3. Tapicerka Tkanina Fame o podwyższonej odporności na ścieranie (160.000 cykli Martindale'a.) Skład: 95% wełna, 5% poliamid. Waga: 450g/m2. Atest niepalności: EEN 1021-1 oraz 1021-2 Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (chrom, ołów, Produkowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałów użytych do produkcji, % materiałów odzyskiwanych w czasie procesu produkcyjnego oraz % materiałów nadających się do recyklingu po zakończeniu u	 247x45x50, tkanina Fame 8009	1	rys.2
11	Siedzisko proste falowane górą i dołem, w całości tapicerowane Struktura Stopki ze stali nierdzewnej zapobiegające rysowaniu powierzchni. Siedzisko w kształcie węża: 6 stopiek, siedzisko falowane: 4 stopki. Rama mebla wykonana z kilku rodzajów drewna: sklejki, drewna iglastego, liściastego i płyty Obicie piankowe. Boki obite dwoma rodzajami pianki polieterowej: spodnia pianka o gr.25mm i gęstości 50kg/m3, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m3. Górna część mebla obita pianką spodnią pianką o gr.50 mm i gęstości 50kg/m3, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m3. Tapicerka Tkanina Fame o podwyższonej odporności na ścieranie (160.000 cykli Martindale'a.) Skład: 95% wełna, 5% poliamid. Waga: 450g/m2. Atest niepalności: EEN 1021-1 oraz 1021-2 Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (chrom, ołów, Produkowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałów użytych do produkcji, % materiałów odzyskiwanych w czasie procesu produkcyjnego oraz % materiałów nadających się do recyklingu po zakończeniu u	 247x48x47, tkanina Fame 8006	1	rys.2
12	Siedzisko w kształcie węża w całości tapicerowane Stopki ze stali nierdzewnej zapobiegające rysowaniu powierzchni: 6 stopiek. Rama mebla wykonana z kilku rodzajów drewna: sklejki, drewna iglastego, liściastego i płyty Obicie piankowe. Boki obite dwoma rodzajami pianki polieterowej: spodnia pianka o gr.25mm i gęstości 50kg/m3, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m3. Górna część mebla obita pianką spodnią pianką o gr.50 mm i gęstości 50kg/m3, połączona z górną pianką o gr. 5mm o gęstości 30kg/m3. Tapicerka Tkanina Fame o podwyższonej odporności na ścieranie (160.000 cykli Martindale'a.) Skład: 95% wełna, 5% poliamid. Waga: 450g/m2. Atest niepalności: EEN 1021-1 oraz 1021-2 Eco- design Materiały użyte do produkcji nie zawierają szkodliwych materiałów (chrom, ołów, Produkowane w fabryce z certyfikatem ISO 14001 Wełna użyta do produkcji tapicerki posiada certyfikat European Flower. Produkt posiada certyfikat (PEP - product environmental profile), który wykazuje listę materiałów użytych do produkcji, % materiałów odzyskiwanych w czasie procesu produkcyjnego oraz % materiałów nadających się do recyklingu po zakończeniu u	 247x48x47, tkanina Fame 8008	1	rys.2
Biuro 1.11 oraz 1.12				
lp.	nazwa	wymiar (axbxdh)	ilość	
1	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 160x80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze biału. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krawędzi blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym	 160x80x72	5	rys.1
2	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa lewa. Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Hafele posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamany firmy Siso. Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Szafa wyposażona w chromowany wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną. Cokoł wysokości 55 mm. Wieniec górny WNISU065L 60x44,5x189,5 4 licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty Nomet C1084 o rozstawie 128 mm. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym.	 60x44,5x189,5	4	rys.1
3	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach płytowych. Zastosowano zamek centralny firmy Siso z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworem się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokoł dolny zaślony frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm. Prowadnice metalowe. W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. Kółka fi 42 mm. Uchwyty Nomet C1084. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym	 43x60x60	5	rys.1

4	Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 82,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano 2 zawiasy na skrzydło drzwi, firmy Hafele posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym firmy Siso. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przrmykową. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokoł wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty Nomet C1084o rozstawie 128 mm. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym	 80x44,5x82,5	4	rys.1
6	Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 82,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Hafele posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek punktowy, z kluczem łamanym firmy Siso. Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Cokoł wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty Nomet C1084o rozstawie 128 mm. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym	 60x44,5x82,5	2	rys.1
7	Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 82,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Hafele posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek punktowy, z kluczem łamanym firmy Siso. Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Cokoł wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty Nomet C1084o rozstawie 128 mm. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym	 60x44,5x82,5	1	rys.1
8	Nadstawka z drzwiami szklanymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 107 cm, głębokość 44,5cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty - drzwi ze szkła przezroczystego, hartowanego o grubości 6 mm , wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano zawiasy firmy Mepla posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada amortyzatory drzwiczek zamocowane w wieniec górnym i dolnym. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty jednopunktowe w kolorze alu. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym	 80x44,5x107	3	rys.1
8	Nadstawka z drzwiami uchylnymi lewymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 107 cm, głębokość 44,5cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano 2 zawiasy na skrzydło drzwi, firmy Hafele posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym firmy Siso. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty Nomet C1084o rozstawie 128 mm. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym	 60x44,5x107	1	rys.1
9	Nadstawka z drzwiami uchylnymi prawymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 107 cm, głębokość 44,5cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano 2 zawiasy na skrzydło drzwi, firmy Hafele posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym firmy Siso. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty Nomet C1084o rozstawie 128 mm. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym	 60x44,5x107	1	rys.1

10	Regal otwarty bez drzwi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 72 cm, głębokość 44,5cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokol wysokości 55 mm. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym	 80x44,5x72	4	rys.1
11	Krzesło obrotowe 32 Seconds, mech. synchroniczny, regulowane podłokietniki, czarne plastikowe osłony oparcia i siedziska, tapicerowane, podstawa chrom	 Atlantic AT07	5	rys.1
Sala zajęć Hobby sekcja1				
lp.	nazwa	wymiar (axbxdh)	ilość	
1	Biurko prostokątne na nodze typu C z ręczną regulacją wysokości. Biurko ramowe z blatem prostokątnym, o wymiarach: szerokość 160cm, głębokość 80cm, wysokość 68-820cm mm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu. Blat z ramą łączony jest za pomocą śrub. Pomiedzy ramą a blatem występuje dystans realizowany za pomocą tulejek z tworzyw szt. Całość jest montowana do blatu na stałe, z użyciem tworzywowych elementów dystansujących Konstrukcja ramy umożliwia zastosowanie jej dla różnych głębokości biurek. Rama spawana stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny biurka jest wykonana z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki 2mm, biegnących równolegle do szerokości biurka. Szerokość ramy liczona w krańcowych punktach rur wzdłużnych to 400mm. Na końcach ramy występuje perforowany profil "C" służący do montażu podstaw. W końcowym etapie montażu na ten profil nakładana jest maskownica o wymiarach 400x61mm, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica umożliwia zatraskiwanie w środku wkładki dopasowanej do koloru ramy lub transparentnej o grubości 0,8mm. Poglądowy widok ramy	 160x80x68-82 	4	rys.1
2	Metalowa szafa aktowa o wymiarach szerokość 100 cm, wysokość 199 cm, głębokość 43,5 cm. W górnej części – szafa aktowa na wysokość dwóch całych segregatorów i jedna półka niższa – na podręczne drobiazgi, część dolna składa się z trzech głębokich szuflad na format A4. Szuflady zainstalowane są teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem, możliwe jest wsunięcie tylko jednej szuflady. Posiadają one centralne ryglowanie. Maksymalny udźwieg każdej szuflady wynosi około 60kg. Wieniec dolny szafy wykonany jest z blachy ocynkowanej. Szafa malowana w kolorze RAL5010	 100x43,5x199	1	rys.1
3	Krzesło Puzzle na nóżkach, oparcie i siedzisko z tworzywa	 tworzywo ABS orange	12	rys.1
Sala językowa 1.20 oraz sekcja 3				
lp.	nazwa	wymiar (axbxdh)	ilość	
1	Pomocnik mobilny o wymiarach szerokość 55 cm, wysokość 102 cm, głębokość 57,5 cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm). Blat, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 25 mm, kanał kablowy pionowy wykonany z płyty 18 mm. Plecy nakładane. Kółka fi 42 mm. W blacie i podstawie umieszczony przepust kablowy fi80mm. Frontowa część panelu wykonana z płyty grubości 18 mm, załuzia z cienkich listew z tworzywa, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano zamek jednopunktowy, z kluczem łamany firmy Siso. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokol wysokości 55 mm. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyt Nomet C10840 rozstawie 128 mm. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym	 55x57,5x102	2	rys.1
2	Szafa z drzwiami żaluzjowymi, o wymiarach szerokość 10 cm, wysokość 82,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, załuzia z cienkich listew z tworzywa, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano zamek jednopunktowy, z kluczem łamany firmy Siso. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokol wysokości 55 mm. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyt Nomet C10840 rozstawie 128 mm. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym	 120x44,5x82,5	2	rys.1
3	Tablica mobilna Flipchart	 H=193	2	rys.1

Garderoba p.012,013,014,				
lp.	nazwa	wymiar (axbxbh)	ilość	
1	Błat do garderoby trzyczęściowy wsparty na nogach okrągłych. Błat gr.25mm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2mm dobrane pod kolor blatu. Nogi okrągłe o przekroju błat 430x60x72 fi 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Nogi montowane do blatu za pomocą trójkątnych łączników metalowych	430x60x72	1	
1	Błat do garderoby trzyczęściowy wsparty na nogach okrągłych. Błat gr.25mm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2mm dobrane pod kolor blatu. Nogi okrągłe o przekroju błat 430x60x72 fi 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Nogi montowane do blatu za pomocą trójkątnych łączników metalowych	140x60x72	2	
2	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 48cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach płytowych. Zastosowano zamek centralny firmy Siso z kluczem łamany zabezpieczający przed otwarciem się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokol dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm. Prowadnice metalowe. W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. Kółka fi 42 mm. Uchwyty Nomet C1084. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym	 43x60x60	5	
3	Krzesło obrotowe 32 Seconds, mech. synchroniczny, regulowane podłokietniki, czarne plastikowe osłony oparcia i siedziska, tapicerowane, podstawa chrom	 Atlantic AT07	5	
4	Sofa 2-osobowa z podłokietnikami na 4 nogach, stalowych chromowanych, o wymiarach: Szerokość całkowita 1290 mm Głębokość całkowita 645 mm Wysokość całkowita 790 mm Wysokość siedziska 415 mm Możliwość odchylenia od podanych wymiarów w zakresie 2 % Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, szkielet siedziska i oparcia wykonany z jednej formki skłęk grubości 12 mm. Front siedziska i oparcia z poprzecznymi przeszciami co około 60 mm. Oparcie zwężane ku górze. Na siedzisku gąbka o grubości 35 mm, na oparciu gąbka o grubości 15 mm. Stelaż podłokietnika wykonany Mody 210 tkanina Softline lub Xtreme 2 z blachy o grubości 6 mm, nakładka podłokietnika tapicerowane skórą, szerokość nakładki 72 mm, pod tapicerowaną nakładką zamontowana drewniana maskownica w kolorze czarnym.Podłokietnik montowany pod siedziskiem w sposób niewidoczny, pod tapicerką. Stelaż nóg wykonany z rury chromowanej o średnicy 20 mm, i grubości ścianki 2,5 mm. Noga przednia z tylną połączona w kształt litery „U”, rozszerzając się ku podłożu, i na zewnątrz foata. Sofa posiada stopki fi 60 mm, chromowane do poziomowania w zakresie do 35 mm. Po dostawieniu do ściany, sofa nie może ocierać tapicerowanymi plecami o ścianę, punktem styczni ścianą muszą być stopki. Kształt jak na zdjęciu poglądowym.		1	
5	Stolik z blatem szklarym grafitowym. Stelaż nóg wykonany z rury chromowanej o średnicy 20 mmi grubości ścianki 2,5 mm	 430x60x72	1	
6	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa lewa. Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Hafele posiadające ką rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamany firmy Siso. Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Szafa wyposażona w chromowany wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną, Cokol wysokości 55 mm. Wieniec górny WNISU065L 60x44,5x189,5 licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty Nomet C1084 o rozstawie 128 mm. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym.	 60x44,5x189,5	6	rys.1
7	Wieszak ubraniowy mobilny. Konstrukcja wieszaka metalowa ramowa z profili zamkniętych. Podstawa w kształcie odwróconej litery „T” na kółkach. Wieszak posiada 11 sztuk wym 100x55		6	
8	Lustro prostokątne zawieszane na ścianie	80xH60	5	
Szatnia przy holu				
lp.	nazwa	wymiar (axbxbh)	ilość	
1	Zabudowa szatni ladą wydawczą prostą, na ścianie zamocowane 12 ramion obrotowych z 14 wieszakami każde na odzież wierzchnią. Ramię długości 70 cm zamocowane na obrotowym wsporniku przytwierdzonym do ściany za pomocą kwadratowego łącznika metalowego. Wieszaki przytwierdzone dwustronnie do ramiona powinny mieć dwa haczyki dolne oraz jeden górny na okrycia głowy	wg projektu indywidualnego	1 kpl	